

MOTUL**3000 4T 10W-40****4 zamanlı motosiklet motoru için motor yağı****KULLANIM YÖNTEMİ**

Sokak, yol ve off-road motosikletleri ... 4 Zamanlı motorlara sahip, entegre dişli kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyaj, katalitik konvertörlü veya konvertörsüz motorlar.
Diğer kullanımlar: ATV'ler, motorlu bisikletler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SL / SJ / SH / SG
JASO MA2 N° M033MOT145 altında

Dişlilerin korunmasını sağlayarak uzun ömür garanti etmek için Aşırı Basınç katkı maddeleri ile güçlendirilmiş motor yağı.
Aşınmayı azaltmak ve motorun dayanıklılığını artırmak için yüksek yağlama özellikleri.
Motor temizliğini sağlamak için yüksek temizleyici ve dağıtma özellikleri.
JASO MA2 kayganlaştırıcı, ıslak debriyajın sürtünme plakaları arasında mümkün olan en yüksek sürtünmeyi sağlayarak başlangıçta, hızlanmada ve tam hızda mükemmel debriyaj kilitlemesini garanti eder.
Kolay vites değişimi.

ÖNERİLER

Yağ Değişimi: Üreticinin gereksinimleri ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.
Sentetik ve yarı sentetik motor yağları ile karıştırılabilir.

ÖZELLİKLER

Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.864
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	100.8
		mm ² /s

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

08/19

MOTUL**3000 4T 10W-40****4 zamanlı motorsiklet motoru için motor yağı**

100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	15.1 mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	157.0
Pourpoint	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	232.0 °C / 450.0 °F
TBN	ASTM D2896	6.6 mg KOH/g