

MOTUL**5100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****KULLANIM YÖNTEMİ**

4 zamanlı motorlarla donatılmış her türlü motor için, entegre dişli kutusu olsun ya da olmasın, ıslak ya da kuru debriyaj, egzoz zararlı gaz arıtma sistemine sahip, Euro 2, 3 ya da 4 emisyon düzenlemesine uygun motorlar için özel olarak geliştirilmiştir.

SAE 10W-40 viskozite dereceli yağ gerektiren spesifik SUZUKI, YAMAHA, KAWASAKI motorları için uygundur.

Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz sokak bisikletleri, scooter, ATV'ler, UTV'ler...

PERFORMANS

STANDARTLAR API SM / SL / SJ / SH / SG
JASO MA2 N°M033MOT112 altında

Koruma

Aşınma önleyici özellikler ve dişli koruması sağlayarak kullanım ömrünü artırmak için Ester baz yağ ile güçlendirilmiş Technosynthese® yağlayıcı.

Motorun dayanıklılığı için yüksek sıcaklıklarda geliştirilmiş yağ filmi direnci.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için Optimize edilmiş Fosfor ve Kükürt içeriği (JASO MA2 <1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı paketi mükemmel şanzıman koruması sağlar. FZG Gear Test sonuçları: Dişliler arayüzeyindeki yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendiren FZG (Forschungsstelle für Zahnrad- und Getriebebau) Testini ve FLS 14 testini geçti.

Konfor

JASO, üç sınıf MA, MA1 ve MA2 olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı.

JASO MA2, Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız olarak üç sürüş modu sırasında debriyajın devreye girmesini sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar.

ÖNERİLER

Yağ Değişirme Sıklığı: Üreticinin tavsiyesine ve kişisel kullanıma göre değişiklik gösterir.

Sentetik ve Mineral motor yağları ile karıştırılabilir.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

08/19

MOTUL**5100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı
Technosynthese® - Ester****ÖZELLİKLER**

Color	Görsel	Amber
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.871
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	89.8
		mm ² /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	13.8
		mm ² /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	157.0
Pourpoint	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F
TBN	ASTM D2896	7.5 mg KOH/g

Motul 2/2 TECHNICAL DATA SHEET

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development.

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

08/19