

**MOTUL****7100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı  
100% Sentetik****KULLANIM YÖNTEMİ**

Entegre vites kutusu olsun veya olmasın, ıslak veya kuru debriyajlı, egzoz zararlı gaz arıtma sistemi bulunan düşük vizkozite seviyesi gerektiren Euro 2,3 ve 4 standartlarına uyan 4 zamanlı motorla donatılmış her türlü sokak ve yol, patika, arazi motosikleti motoru için motor yağı

Özellikle 10W-40 vizkozite seviyesinde motor yağı gerektiren SUZUKI, YAMAHA ve KAWASAKI motorları için tavsiye edilir.

Diğer kullanımlar: katalitik konvertörsüz motosikletler, ATV, mopedler...

**PERFORMANS**

STANDARTLAR API SN / SM / SL / SJ / SH / SG

PERFORMANCES Jalos MA2 under N°M033MOT161

**Koruma**

Ester Teknolojisi :

- Motorun iç sürtünmeye dayalı enerji kayıplarını en aza indiren ve motor performansını artıran düşük sürtünme katsayılı Ester bazlı yağlayıcı.

- Daha iyi dişli koruması ve kullanım ömrü için kesme direnci ve aşınma önleyici katkı maddeleri ile zenginleştirilmiş.

Yüksek sıcaklıklarda ve yüksek devirlerde geliştirilmiş yağ filmi direnci için %100 Sentetik yağ.

Katalitik konvertörlerin daha iyi çalışma koşulları için optimize edilmiş Fosfor ve Sülfür içeriği (JASO MA2 < 1200 ppm).

Yenilikçi aşınma önleyici katkı maddeleri mükemmel şanzıman koruması sağlar. **FZG** Gear Test sonuçları: FLS>14 testini geçti. FZG (Forschungsstelle für Zahnrad- und Getriebbau) Testi, yüklü dişliler arasında sıvının yağlama ve aşınma koruma özelliklerini değerlendirir. Yağlar daha sonra "Arıza dayanıklılık seviyesi" baz alınarak FLS 1'den (çok kötü sonuç) FLS 14'e (olağanüstü sonuç) kadar FLS derecelerine göre derecelendirilir.

**Konfor**

JASO, üç dereceli MA, MA1 ve MA2 derecelerine sahip olan kendi 4 zamanlı motosiklet standardını -JASO T903- yarattı.

JASO MA2, üç sürüş modu sırasında debriyajın kavramasını sağlamak için en verimli sürtünme seviyelerini sunar: Başlatma, Hızlanma ve Sabit Hız.

We retain the right to modify the general characteristics of our products in order to offer to our customers the latest technical development. br>

Product specifications are definitive from the order which is subject to our general conditions of sale and warranty. Made in FRANCE

03/21

**MOTUL****7100 4T 10W-40****Yüksek performansı Motosiklet motor yağı  
100% Sentetik****ÖNERİLER**

Boşaltma aralığı: Üreticinin önerilerine göre ve kendi kullanımınıza göre ayarlayın.  
Sentetik veya mineral yağlayıcılarla karıştırılabilir.

**ÖZELLİKLER**

Renk	Görsel	Kırmızı
Vizkozite seviyesi	SAE J 300	10W-40
20°C (68°F) derecede yoğunluk	ASTM D1298	0.859
40°C (104°F) derecede vizkozite	ASTM D445	88.8
		mm <sup>2</sup> /s
100°C (212°F) derecede vizkozite	ASTM D445	13.5
		mm <sup>2</sup> /s
Vizkozite indeksi	ASTM D2270	154.0
Akma noktası	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
TBN	ASTM D2896	8.4 mg KOH/g
Alevlenme sıcaklığı	ASTM D92	236.0 °C / 457.0 °F