

TYRE REPAIR MC

Lastiklerin onarımı ve tekrar şişirilmesi
İç lastiği bulunan ya da bulunmayan
300 ml sprej
Aerosol

KULLANIM YÖNTEMİ

İç Lastiği bulunan ya da bulunmayan tüm motosiklet tekerleri için

PERFORMANS

Lastikleri sökmeden veya alet kullanmadan derhal onarır ve yeniden şişirir.

Lateks bazlı: Lastiğe veya tüpe zarar vermez.

MOTUL TYRE REPAIR kabı basınçlıdır ve tüm lastik türlerinin yeniden şişirilmesine izin verir. 15 inç üzerindeki lastikler için ikinci bir sprej gerekebilir.

Geleneksel yöntemlerle onarımdan önce birkaç yüz kilometrelik bir alan kaplanmasını sağlar.

Darbeye dayanıklı alüminyum sprej.

ÖNERİLER

Mümkünse delinmeye neden olan nesneyi çıkarın.

- Lastik valfini en üste yerleştirin.
- Lastiği tamamen söndürün.
- MOTUL TYRE REPAIR ürününü iyice çalkalayın.
- Soğuk havalarda, ellerinizde veya motorun yakınında yeniden ısıtın.
- Valfin üzerindeki vidayı temizleyin.
- MOTUL TYRE REPAIR konektörünü siboba takın.
- Koruma kapsülünü çıkarın.
- Spreyi baş aşağı yerleştirin.
- Lastik tamamen yeniden şişene kadar düğmeye basın.
- Ürün eşit olarak dağılması için derhal 10 ila 20 km orta hızda sürün.
- Basıncı en kısa zamanda ve takip eden günlerde kontrol edin ve ayarlayın.

Lastiği geleneksel şekilde onarmadan önce birkaç yüz kilometre güvenle gidebilirsiniz.